



E. SALVISBERG AG
MARMOR- + GRANITWERK
3417 RÜEGSAU

SALVISBERG
NATURSTEIN

info@salvisbergag.ch

www.salvisbergag.ch

Telefon 034 460 35 35 - Telefax 034 460 35 36

Post-Konto-IBAN: CH17 0900 0000 3400 0685 9 - Bernerland Bank-IBAN: CH51 0631 3016 0200 2851 0 - CHE-107.233.936 MWST

HINWEISE und EMPFEHLUNGEN zur PFLEGE von KÜCHENABDECKUNG in NATURSTEIN und zur PFLEGE von NATURSTEIN IM ALLGEMEINEN

Für die Abdeckung Ihrer Küche, Ihres Waschtisches, als Bodenplatten oder sonst für den Innenausbau haben Sie NATURSTEIN gewählt oder interessieren sich für dieses edle Material. Dafür danken wir Ihnen. Sie haben sich für die Natur entschieden. NATURSTEIN ist einmalig. Jedes Stück, jede Platte ist ein Unikat. Kein Stein ist wie der andere. Typisch für alle natürlichen Materialien sind Unregelmässigkeiten. Beim Naturstein sind dies Haarrisse, kleine Löcher, Stiche, Poren etc. Auch können Farbtonabweichungen, andersfarbige Einschlüsse, Strukturschwankungen, atypische Texturen bei jedem Naturstein auftreten. Der Naturstein muss bei durchgehend offenen Stichen, losen Adern, tiefen Löchern usw. gelegentlich gekittet werden. Solche Retouchen sind ein wesentliches Erfordernis bei der Natursteinbearbeitung und bedeuten - bei fachgerechter Ausführung - keine Wertverminderung.

Arbeits- und Abdeckflächen aus GRANIT oder anderem HARTGESTEIN sind nicht nur schön und attraktiv, sondern auch praktisch, beständig und pflegeleicht. Damit Ihnen der ausgewählte Stein auch in vielen Jahren noch so gefällt wie heute, bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten:

HINWEISE, EMPFEHLUNGEN

GRANIT und HARTGESTEIN ist gegen die in der Küche üblicherweise vorkommenden Säuren (Essig, Fruchtsaft, Alkohol, Kohlensäure etc.) weitgehend resistent. Die Politur, der Glanz wird nicht angeätzt. Benutzen Sie Ihre Küchenabdeckung ruhig als Arbeitsfläche. Waschen, Rüsten, Kuchenteig auswallen....sind Dinge, welche Sie Ihrem polierten Granit und Hartgestein durchaus zumuten dürfen. Schon beim Schleifen des Steines, aber auch bei durchaus normaler Beanspruchung, besonders aber falls spitziger Stahl (Messerspitze) oder quarzhaltige Erde (Sand) auf dem Stein gekratzt oder gerieben werden, können einzelne Glimmerteile oder Quarzteile an der Oberfläche ausbrechen, was aber zum Naturstein gehört und keine Minderung darstellt. Jeder Naturstein hat von seiner Art her verschieden viele und verschieden grosse Poren.

Heisse Pfannen sollten nicht direkt auf den Stein gestellt werden, da durch die Wärmeeinwirkung irreversible Flecken und Risschen im Stein entstehen können.

NATURSTEIN lebt. Er nimmt Flüssigkeit auf und gibt sie wieder ab. Mit der Zeit kann die Oberfläche geringfügig nachdunkeln. Das Aussehen des Steines wird kräftiger, kontrastreicher. Fett und Oel können starke und anhaltende Verdunkelungen verursachen. Um dies zu vermeiden, haben wir Ihre NATURSTEINABDECKUNG imprägniert. Wenn Sie feststellen, dass das Wasser nicht mehr von der Oberfläche abperlt, sondern vom Stein aufgesogen wird, sollte die Imprägnierung erneuert werden. Gerne werden wir Ihren Service-Auftrag unter Verrechnung der benötigten Zeit ausführen. Auf Wunsch können wir Ihnen aber auch das geeignete Imprägnierungsmittel liefern.

REINIGUNG

Reinigen Sie Ihre Abdeckung, die Natursteinflächen im Allgemeinen möglichst mit einem Lappen oder Schwamm und warmem Wasser. Bei stärkerer, fettiger Verschmutzung nehmen Sie Ihr Hand-Abwaschmittel. Wir empfehlen, Seifenprodukte nur zu verwenden, wenn diese unumgänglich sind. Die in Seifenprodukten enthaltenen Enzyme bauen nämlich den Imprägnierungsschutz langsam ab. Sehr hartnäckige Rückstände können auch mit feiner Stahlwatte oder einem Glaskeramikschaaber (Rasierklinge) entfernt werden. **ACHTUNG:** Vermeiden Sie aggressive Mittel, Scheuerpulver, Scheuerlappen und das "grüne Schwämmli"! Entkalkungsmittel möglichst vermeiden - Sie können das Hartgestein angreifen, anätzen (vor allem Labrador und ähnliche Gesteine).

REINIGUNGS- und PFLEGEMITTEL

Wir empfehlen folgende Produkte:

Für imprägnierte (polierte) Oberflächen:

Regelmässige Pflege:	HMK P301	RSP –drei in eins-
Periodische Grundreinigung:	HMK R155	Grundreiniger –säurefrei-

Für geölte (geflammt + gebürstete oder satinierte) Oberflächen:

Regelmässige Pflege:	HMK P324	Edel-Steinseife
Periodische Grundreinigung:	HMK R155	Grundreiniger –säurefrei-

Schutzauffrischung:

Polierte Oberflächen:	HMK S234N	Fleckschutz –extra-
Geflammt + gebürstete oder satinierte Oberflächen:	Lithofin FVE oder StoneProtect Steinöl (farbvertiefend)	

Beim Gebrauch der Produkte, beachten Sie bitte die Anweisungen auf der Verpackung.

BESONDERHEITEN BEI GEFLAMMT + GEBÜRSTETEN ODER SATINIERTEN OBERFLÄCHEN

Durch das Flammen, Schleifen und Bürsten wird die Oberfläche heller und weniger intensiv in der Farbe als polierte Oberflächen. Dieser Farbunterschied wird meistens mit einer farbtonevertiefenden Imprägnierung oder mit einem Steinöl wettgemacht. Strukturierte Oberflächen benötigen im Normalfall einen leicht erhöhten Reinigungsaufwand.

ACHTUNG MARMOR, KALKSTEIN

Falls Sie sich für Bad, Tisch oder Fussboden für MARMOR oder KALKSTEIN entschieden haben, empfehlen wir dringend, diesen vor den oben erwähnten Säuren zu schützen. MARMOR und KALKSTEIN sind bei weitem nicht so kratzfest wie GRANIT.....